



Schmid®
Kaminad

Hooldus- ja kasutusjuhend

Vastavalt standardile DIN EN 13229 A (võimalik avatud kasutus) ja standardile DIN EN 13229 AI (isesulguv(ad) tuleaseme uks(ed)).

Tähelepanu:

Käesolev hooldus- ja kasutusjuhend tuleb seadme kasutajale kindlasti üle anda ja koos temaga läbi vaadata!

Kaminad vastavalt standardile DIN EN 13229 AI

Neil kaminatel on isesulguvad tuleaseme uksed, mida avatakse ainult vajadusel, nt. tuleaseme puhastamiseks ja põletusmaterjali lisamiseks.

Nende kaminat puhul on võimalik paigaldada mitu kaminat ühte korstnat kasutama.

Sulgurmehhanismi manipuleerimine on ohutuse huvides keelatud.



Tuleaseme muutmine on põhimõtteliselt keelatud!

Kvaliteet on mitmete testidega kinnitatud!

Hea kaminasõber,

Täname Teid ja soovime Teile palju õnne, et olete otsustanud Schmid kamina kasuks. Meie seadmed on valmistatud parimatest materjalidest ja parimate uusimate teadmiste kohaselt. Seda kinnitab meie 5-aastane garantii, mis algab ostukuupäevast (välja arvatud kuludetailide osas). Oleme püüdnud teha nende toodete disaini võimalikult sirgjooneliseks ja ajatuks ning kasutamise võimalikult lihtsaks.



Kasutusjuhend

Lugege käesolev kasutusjuhend enne kamina esmakordset kasutamist kindlasti läbi. Selle juhendi täpne järgimine on eelduseks seadme probleemideta toimimisele, ohutusele ja keskkonnasõbralikkusele. Pidage kindlasti silmas, et toote ebaõige käsitlemise korral kaotab selle garantii kehtivuse.

Õige põletusmaterjal

See Schmid kamin on mõeldud ainult järgnevate põletusmaterjalide jaoks:

- Õhukuiv puit (niiskusesisaldusega alla 20% ja halu pikkusega ca. 33 cm)
Esimene põletusmaterjali kogus 3 kuni 5 kg (ca. 3 kuni 5 halgu)
- Pruunsöebriketid
Põletusmaterjali kogus 3 kuni 4 kg, s.t. ca. 6 kuni 8 briketti

Tähelepanu!

Metsaniisket, immutatud, lakitud/värvitud, liimitud või kattekihiga puitu vms. ei tohi põletada. Samuti on keelatud põletada kartongi, plastikujääke, vanapaberit, saepuruplaate vms.
Kasutage selles kaminas ainult puuhalge ja pruunsöebrikette.

Kasutage ainult:

- a) Looduslikult kuivanud, lõhutud puitu, mis on vähemalt 2 aastat seisnud.
Niiske puidu kütteväärtus on oluliselt madalam kui kuival puidul. Lisaks on niiske puidu põletamisel oht, et kaminasse koguneb kiiresti nõgi. Samuti mõjub sellisel põletamisel tekkiv vingugaas ja paks suits nii naabritele kui kogu atmosfäärile halvasti.
- b) Pruunsöebrikette tohib põletada ainult isesulguva uksega tuleasemetes.
Pruunsöebriketid sobivad suurepäraselt pikemalt hõõguva sütekihi saavutamiseks. Samas tohib neid selle kaminaga ainult suletud ukse korral kasutada.

Õiged küttepuud

Valige küttepuud järgnevate kriteeriumite alusel:

- Avatud tüüpi või avatud tuleasemega kaminas tule tegemiseks ei tohi kasutada vaiguseid halge (nt. nulg, mänd, kuusk), sest need tekitavad palju sädemeid.
- Avatud kaminatule jaoks sobivad ainult lehtpuuhalud (pöök, tamm, kask, viljapuud).
- Puit ei tohi liiga kaua seista. Eriti kaua või ilma piisava õhuliikumiseta seisnud puidu põlemisomadused halveneva